

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis (00012024)

04	LV	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	<p>Rohrbettung, Sand Rohrbettung aus Sand für Teil-oder Vollummantelung.</p> <p>Vorleistung: Grabenaushub, ggf. Verbau Folgeleistung: Rohreinbau</p>	9 m³	EP	GP
2	<p>KG 2000 Rohre, DN 100, Bettung KG-2000-(Kanalgrundleitungs-) Entwässerungsröhre und Regenwasserleitungen</p> <p><u>Leistungsumfang:</u> - Gefälleermittlung gemäß DIN EN 752 - Sandbettung - Rohrleitung - Überdeckung - Trassenwarnband</p> <p>Vorleistung: Aushub, Rohrleitungsgraben, Sandbett Folgeleistung: Erdarbeiten, Verfüllung, Druckprobe Rohrbezeichnung: KG2000 Material: PP-U Nennweite: DN 100 Ringsteifigkeit: SN 10/16, gemäß DIN EN ISO 9969</p>	60 m	EP	GP
3	<p>KG 2000 Bögen, DN 100 Bögen für KG-2000-Rohr aus PP mit Muffenverbindung und druckdichter Gummidichtung. Materialgüte, Materialeigenschaften und Dichtsystem wie Rohrleitung. Jede Richtungsänderung aus mind. zwei Bögen je maximal 30°.</p> <p>Zweck: Richtungsänderung Nenngröße: DN 100 Abwinklung: 15-45°</p>	50 St	EP	GP
4	<p>KG 2000 Abzweige + Muffenstopfen + Überschubmuffe Abzweige, Muffenstopfen und Überschubmuffen für KG-2000-Rohr aus Polypropylen mit Muffenverbindung und druckdichter Gummidichtung. Materialgüte, Materialeigenschaften und Dichtsystem wie Rohrleitung.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis (00012024)

04	LV	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Zweck: Verbindungsstück Nenngröße: DN 100/100 für die KG 2000 Abzweige Nenngröße: DN 100 für die KG 2000 Muffenstopfen und DN 100 für die KG 2000 Überschubmuffe Abwinklung der Abzweige: 45°	10 St	EP	GP
5	KG 2000 Rohre DN 200 KG-2000-(Kanalgrundleitungs-) Entwässerungsrohr. <u>Leistungsumfang:</u> - Gefälleermittlung gemäß DIN EN 752 - Sandbettung - Rohrleitung - Überdeckung - Trassenwarnband Vorleistung (baus.): Aushub, Rohrleitungsgraben, Sandbett, Rohrbezeichnung: KG2000 Material: PP-U Nennweite: DN 200 Ringsteifigkeit: SN 10/16, gemäß DIN EN ISO 9969	18 m	EP	GP
6	KG 2000 Bögen DN 200 Bögen für KG-2000-Rohr aus PP mit Muffenverbindung und druckdichter Gummidichtung. Materialgüte, Materialeigenschaften und Dichtsystem wie Rohrleitung. Jede Richtungsänderung aus mind. 2 Bögen je maximal 30°.			
	Zweck: Richtungsänderung Nenngröße: DN 200 Abwinklung: 15-45°	6 St	EP	GP
7	Riesel für KG 2000 Rohre Überdeckung <u>Leistungsumfang:</u> - Riesel liefern - Einbringung und Verdichtung des Riesel zur Überdeckung der KG 2000 Rihre			
		16 t	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis (00012024)

04	LV	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
8	<p>Dichtheitsprüfung</p> <p>Dichtheitsprüfung (Druckprobe), gemäß DIN EN 1610, gegebenenfalls abschnittsweise einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse.</p> <p><u>Leistungsbestandteile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Säubern/Reinigen des Rohrleistungssystems - Erstprüfung: Kamerauntersuchung vor dem endgültigen Verfüllen der Baugrube (bzw. Einbau der Bodenplatte) für Grundleitungen, Retensionseinrichtungen und Schächte - Wiederholungsprüfung nach der Fertigstellung des Rohbaues vor Verlassen der Baustelle - Protokoll gemäß DIN EN 1610/ATV - DVWK - A139 - Berechnung der erforderlichen Prüfwerte gemäß anzuwendenden Regelwerken - Dokumentation samt Übergabe in 3-facher Ausfertigung in Papierform sowie Befahrungsvideo in Dateiform <p>Abrechnung: Die Abrechnung der Leistungen erfolgt unabhängig von Leitungslängen und Anlagengröße als Pauschale je Kanlanschlusspunkt, bei Trennsystemen gesondert je Entwässerungssystem</p>	1 psch		GP
9	<p>KG 2000 Bodenablauf DN 100</p> <p>Bodenablauf für KG-2000-Rohr aus Polypropylen mit Muffenverbindung, druckdichter Gummidichtung, Bauzeitschutzabdeckung und einem herausnehmbaren Geruchsverschluss. Materialgüte, Materialeigenschaften und Dichtsystem wie Rohrleitung. Inklusiv teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS.</p> <p>Zweck: Punktentwässerung Nenngröße: DN 100 Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 2 Geruchsverschluss: inklusive Abdeckung: Schlitzrost aus Edelstahl</p>	1 St	EP	GP
10	<p>KG 2000 Bodendurchführung DN 110</p> <p>KG 2000 Bodendurchführung DN 100</p> <p>Zweck: Für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung, einseitig angeformeter Steckmuffe und Deckel als Einbauhilfe.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis (00012024)

04	LV	Entwässerungskanalarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial mit geringem Abrieb. Einbau auch bei niedrigen Temperaturbeständigkeit.</p> <p>KG 2000: Aus PP, mineralverstärkt, glattwandig, langlebig Eigenschaften: wasserundurchlässig</p>			
		7 St	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Leistungsverzeichnis (00012024)

04	LV	Entwässerungskanalarbeiten
Nr.	Bezeichnung	Seite Gesamt in EUR
Summe LV 04 Entwässerungskanalarbeiten		
		Angebotssumme, Netto: EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift		